

Olemme valmistaneet Sinulle korkealaatuiset Profin-tuotteet, joiden elinkaari ulottuu huolellisella käytöllä vuosikymmenien päähän. Riippuen käyttökohteen olosuhteista sekä käyttömäärästä, tuotteiden suunniteltu käyttöikä on yli 50 vuotta.

VASTAANOTTO

Tuotteita ei saa nostaa liinalla yksittäin eikä kuljetusalustallaan ilman asianmukaista tukea. Varaa tarvittaessa nostokalusto tähän tarkoitukseen (ei sisälly kuljetukseen). Liukuovipaketeissa nostokohdat on merkitty tarroin.

1. Vertaa toimituksen sisältöä tilausvahvistukseesi. Varmista, että olet saanut tilaamasi tuotteet.
2. Tarkista kuljetuspakkaus, ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Tarkista myös, että tuotteet ovat ehjiä.
3. Tarkista kollien lukumäärä.
4. Jos havaitset pakkauksessa tai tuotteissa vikoja. Ilmoita niistä aina kuljettajalle ja tee merkinnät myös aina tarkasti rahtikirjaan. Ota kopio rahtikirjasta itsellesi. Ota vaurioista kuva.
5. Huomautukset myyjälle on ehdottomasti tehtävä 7 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta.
6. Tuotteet tulee ehdottomasti varastoida suojaan sateelta sekä haitalliselta esim. maasta nousevalta kosteudelta. Varastoinnin aikana tuotteiden suojamuovin alle kertyvä ja tiivistyvä kosteus voi vaurioittaa tuotteita. Valmistaja ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet liiallisesta varastoinnin aikana kertyneestä kosteudesta.

RAKENNUSAIKAINEN VARASTOINTI JA KÄYTTÖ

Varoitus työmaakosteudesta, älä asenna tuotteita ennen aikaisesti, äläkä varastoi tuotteita pitkäaikaisesti kuljetuspakkausissa (max. 1 viikko). Asenna tuotteet vasta sitten, kun olosuhteet rakennuksen sisällä vastaavat lopullisia käyttökohteen olosuhteita. Profin Oy ei vastaa rakennusaikaisen kosteuden, käytön eikä väärän varastoinnin aiheuttamista vaurioista.

Rakennusaikainen varastointi

- Säilytä pakkaukset kuivalla alustalla ja säältä suojattuna, ei maavaraisesti.
- Avaa muovikääre päältä, jotta pakkaukseen ei kertyisi kosteutta.
- Suojaa pakkaukset vedenpitävällä peitteellä ja nosta peite lankuilla irti pakkauksista. Kiinnitä peite tukevasti sivuilta.
- Varastoi tuotteet tukevalle alustalle pystyasentoon ja irti toisistaan – ei nojallaan. Älä koskaan säilytä tuotteita vinoasennossa.
- Tue tuotteet siten, että tuotteet eivät pääse taipumaan.
- Vältä tuotteiden varastointia työmaan kulkureittien välittömässä läheisyydessä kolhiintumisvaaran vuoksi.

Väärän varastoinnin riskit, esim. maasta nouseva kosteus voi aiheuttaa mm. seuraavia vaurioita:

- Puuosat sinistyvät.
- Puuosien syykuvit nousevat esille.
- Liimasaumat alkavat porrastaa ja saattavat aueta.
- Puuosat voivat imeä kosteutta ja turpoavat.
- Kulmaliitokset aukeavat.
- Heloitukset hapettuvat.

Ulko-liukuoven, ikkunan ja oven aukon väliaikainen peittäminen rakennusaikana

Koska Profin tuotteita ei saa asentaa ennen kuin olosuhteet vastaavat tuotteiden lopullisia normaaleja käyttöolosuhteita, suosittelemme rakennuksen aukkojen väliaikaista peittämistä, kunnes tällaiset olosuhteet on saavutettu. Aukon väliaikainen suojamateriaali pitää valita tarve ja olosuhteet huomioon ottaen. Aukon peittävänä materiaalina voidaan käyttää esim. erilaisia kelmuja, eriste- ja levymateriaaleja.

Rakennusaikainen kosteus on tuuletettava pois ennen tuotteiden asentamista, sillä rakennusaikainen kosteus kondensoituu lasien pintaan aiheuttaen vaurioita. Lasipinnoille muodostuvat vesipisarot ovat tästä merkinä ja asennuksen jälkeen tuotteita on seurattava säännöllisesti, jotta mahdollisten vaurioiden syntyminen voidaan estää. Käytä tarvittaessa rakennuskosteuden poistamiseen kondensoivaa kuivainta ja huolehdi sisätilan riittävästä lämmityksestä.

Rakennusaikainen käyttö

- Asenna Profin tuotteet vasta sitten, kun olosuhteet rakennuksen sisällä vastaavat lopullisia käyttökohteen olosuhteita. Tällä varmistat, että tuotteet ovat muuttohetkellä virheettömiä.
- Huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta, lämpötilasta ja kosteuden poistosta.
- Älä käytä ikkunaa kulkutienä.
- Älä siirrä rakennustarvikkeita ikkuna-aukkojen kautta.
- Älä vedä sähköjohtoja yms. pitkäaikaisesti ikkunan tai oven kautta.
- Kun rappausvaiheessa tehdään muovisuojaus, on käytettävä maalipintaan tarttumaton teippiä.
- Muovisuojaus ja teipit on poistettava välittömästi rappauksen jälkeen.
- Jos teippiä ei poisteta, se voi aiheuttaa vaurioita maalipintaan, koska puussa mahdollisesti oleva kosteus ei pääse poistumaan luonnollisesti.
- Teippaus suojaustapana on asiakkaan omalla vastuulla, sillä teippien liimat voivat vaurioittaa maalipintaa.

TUOTETAKUU

Profin Oy:n myöntämät takuut eivät rajoita lakisääteisiä tuotteen valmistajalle asetettuja vastuita mahdollisesta virheellisestä tuotteesta. Profin Oy myöntää tehtaalla pintakäsittelyille tuotteilleen viiden (5) vuoden rakenteellisen, teknisen ja materiaalin takuun. Puuvalmiille/suojakäsittelyille tuotteille vastaava takuu on yksi (1) vuosi toimituksesta, edellyttäen, että tuotteet pintakäsittellään huolellisesti heti asentamisen jälkeen. Pintakäsittely tulee tehdä myös tiivisteiden ja heloitusten alta niitä vahingoittamatta. Lämpölasielementille myönnetään viiden (5) vuoden tiiveystakuu, jonka aikana korvataan vuotanut ja lasien välistä huurtunut elementti uudella. Lasin takuehtoihin sovelletaan Suomen Tasolasiyhdistys Oy:n ehtoja lasin käsittelystä ja takuusta.

Takuu on voimassa tilausvahvistuksessa ilmoitetusta tavaran toimituspäivämäärästä alkaen. Takuuajana korjatun tuotteen uusi takuuajaksi muodostuu jäljellä olevasta alkuperäisestä takuuajasta.

Takuu ei korvaa tuotteen virheellisestä asennuksesta, varastoinnista, käytöstä tai normaalista kulumisesta aiheutuneita vikoja. Takuun ehtona on, että tuotteen asennuksessa ja käytössä on noudatettu Profin Oy:n antamia vastaanotto-, varastointi-, käsittely-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita.